

# 97 53 18

## {707898} Самонастраивающийся инструмент для опрессовки

### контактных гильз

### с поворотной опрессовочной головкой



- для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4)
- Тетрагональный обжим, большой диапазон сечений от 0,14 до 16 мм<sup>2</sup>
- вращаемая на 360° опрессовочная плашка; предусмотрены 8 фиксируемых позиций
- Самонастройка на нужный размер контактных гильз: исключаются ошибки опрессовки из-за неверного выбора опрессовочной плашки или неверной установки
- Можно обжимать сдвоенные контактные гильзы сечением до 2 x 6 мм<sup>2</sup>
- Тонкая головка для оптимального доступа к детали
- неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- эффективная передача усилия благодаря механике с коленчатым рычагом
- давление опрессовки прецизионно установлено производителем, регулируется
- инструмент удобен в использовании благодаря продуманной конструкции и малому весу
- хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле

Номер артикула	97 53 18
EAN	4003773082729
Клещи	хромированные
Ручки	С двухкомпонентными чехлами
Применение	гильзы контактные
Параметры кв.мм мм <sup>2</sup>	0,14 - 16,0
Количество гнезд	1
AWG	26 - 5
Длина мм	200
Вес нетто g	478



Опрессовочная головка может поворачиваться на 360° для обеспечения наилучшего доступа к детали даже в ограниченном пространстве



Сдвоенные контактные гильзы сечением до 2 x 6 мм<sup>2</sup> можно опрессовывать без всяких предварительных приготовлений



Разные варианты использования: в поворотную опрессовочную головку соединители можно вводить практически из любого положения

Возможны технические изменения и ошибки

